

HCS-3940C 議長マイクユニット**HCS-3940D** 参加者マイクユニット議長マイクユニット
HCS-3940C参加者マイクユニット
HCS-3940D

着脱式グーズネックマイク付属
標準：410mm
(330mm, 470mmへの変更可)

Features

- スタイリッシュで人間工学に基づいたデザイン
- 小型でコストパフォーマンスと実用性に富み、移動に便利
- 接続ケーブルはテーブルのAV機器ケーブル穴を使用し底面からの接続ができます
- フル デジタル オーディオ
- Hi-Fi音質のスピーカ採用
- 優先ボタンとネット ボタン (HCS-3940C議長ユニット)
- 着脱式グーズネックマイク
- 携帯電話等からのRF干渉を回避
- プラグ & プレー
- ディスプレーのメニューは分かりやす日本語表示 (英語表示可)
- Webブラウザからの設定とマイク コントロール (日本語表示)

スタイリッシュなデザインの議長および参加者マイクユニットは会議運営に必要な全ての機能を備えています。携帯電話等からのRF干渉に強く安心して使用ができます。議長ユニット (HCS-3940C)と参加者ユニット (HCS-3940D)は同形状ですが、議長ユニットにはマイク優先ボタンを備えています。優先ボタンを押すことで、議長が会議のコントロールを行うために動作中の参加者マイクを一時的または完全にオフにできます。高品質の内蔵スピーカは明瞭度を高めハウリングを抑えます。

Functions

- ISO22259適合
- 個別にマイクゲイン調整ができ、話し手ごとに最適な収音ができます
- 必要に応じて低域をカットするハイパス フィルター (ローカット スイッチ)内蔵
- 携帯電話等からのRF干渉を抑えます
- 高感度、広帯域の高性能グーズネック ミニ マイク付属
- グーズネックマイクは着脱式で休会時に外すことができ、保守も簡単
- Hi-Fi品質のスピーカはハウリングを抑え、マイク動作時は自動的にミュートされます
- マイクOn/Offボタン
- 各ユニットは個別のシリアルナンバーが割当てられており、会議システムにより自動または手動でIDが割当てることができます
- スタンドアローン モード時、下記マイク動作機能設定ができ用途に合わせたマイク動作が選べます
 - ・“ACTIVE MICS”：同時に動作する参加者のマイクユニット数設定 (1~4、VOICEモード時議長/MIP含む)
 - VOICEモード以外：参加者最大4+議長/MIP用として2
 - ・“OPEN”モード設定：マイク On/Offボタンで発言できます (AUTO)
 - ・“OVERRIDE”モード設定：後押し優先 (FIFO)
 - ・“VOICE”モード設定：音声によるマイクOn/Off
 - ・“APPLY”モード設定：マイクOn/Offボタンは発言要望ボタンになり、オペレータまたは議長が発言許可した時のみOnになります
 - ・“PPT”モード設定：マイクOn/Offボタンを押している時のみ動作します
- カメラおよびビデオ スイッチャー ユニットを使用することで発言者の自動カメラ追尾ができます
- いつでもOnにできます (“VOICE”モードを除き、システムの動作マイク数が6台以下の場合)
- 議長マイクユニット (HCS-3940C)の優先ボタンは設定により、発言中の参加者マイクを停止またはミュートができます
- 議長マイクユニット (HCS-3940C)は参加者マイクユニットからの発言希望の承認または拒否ができます

Controls and Indicators

- 単一指向性エレクトレット コンデンサー マイク、2色発行リング付
- ヘッドフォン音量ボタン
- マイクOn/Offボタン、インディケーター付
- 議長優先ボタン (HCS-3940C)
- ネット ボタン (HCS-3940C)

Interconnections

- 着脱式グーズネックマイク用ソケット
- 3.5mmΦステレオ ヘッドフォン ジャック
- 1.5mケーブル、6P-DINプラグ付
- 0.6mケーブル、6P-DINソケット付

Technical Specifications

Electrical

最大消費電力 -----2W

Headphone connection

周波数特性 -----40Hz~16KHz

イヤホン負荷インピーダンス ----- $\geq 16\Omega$

イヤホン出力 -----10mW

Microphone

トランスデューサー -----エレクトレット コンデンサー

ポーラパターン -----単一指向性

感度 ----- -46dBV/Pa

周波数特性 -----80Hz~18KHz

入力インピーダンス -----2K Ω

指向指数 ----- ≥ 20 dB(1KHz)

等価ノイズ -----20dBA(SPL)

最大音圧レベル -----125dB(THD<3%)

Interface data

コネクタ ----- $\Phi 3.5$ mmステレオジャック、
ヘッドフォン用

Mechanical

マウント -----卓上

寸法(マイク除く) -----66Hx99Wx143Dmm

重量 -----0.9Kg

色 -----チャコールグレー (PANTON Cool Gray 11C)パネル
+黒 (PANTON 419C)ベース

グーズネックマイク -----410mm (標準)
(330mm、470mm選択可)

Ordering Information

HCS-3940C-----コンパクト デジタル会議システム 議長マイクユニット

HCS-3940D-----コンパクト デジタル会議システム 参加者マイクユニット