

HCS-5300BAT リチウム充電地パック



特長

- リチウム充電地パック
- HCS-5300/80シリーズ デジタル赤外線ワイアレス会議ユニット用

仕様

エレクトロニクス

公称電圧: 11.1VDC

公称消費電流: 4400mAh

メカニカル

寸法 (HxWxD) : 28 x 140 x 58mm

重量 : 0.3Kg

色 : 黒

モデル情報

HCS-5300BAT : リチウム充電地パック
HCS-5300/80シリーズマイクユニット用

HCS-5300CHG/08 充電器



特長

- HCS-5300BATリチウム充電地用充電器
- HCS-5300BAT充電地最大8個まで充電
- ユニバーサル電源

制御と表示

- 電源スイッチ
- 充電表示 (赤)
- フル充電完了表示または未接続 (緑)

接続

- 電源出力端子
- 電源入力ソケット

仕様

エレクトロニクス

電源: 100~240VAC、50/60Hz 消費電力: 最大380W

充電時間: 約6時間

充電個数: 8個 (HCS-5300BAT充電地)

メカニカル

寸法 (HxWxD) : 74 x 288 x 300mm 重量 : 4.5Kg

色 : 白

モデル情報

HCS-5300CHG : 充電器 (HCS-5300BAT専用)

HCS-ADP15V DC 電源アダプター、マイクユニット用



特長

- HCS-5300/80シリーズ デジタル赤外線ワイアレス会議ユニット用DC電源アダプター

仕様

エレクトロニクス

電圧: 100~240VAC、50/60Hz 出力: 15VDC, 2.4A

メカニカル

ケーブル長: 3m

寸法 (HxWxD) : 28 x 95 x 45mm 重量 : 0.3Kg

色 : 黒

モデル情報

HCS-ADP15V : DC電源アダプター、15VDC、2.4A
(HCS-5300/80シリーズマイクユニット専用)

HCS-ADP24V DC 電源アダプター、HCS-5300TW/80 トランシーバー用



特長

- HCS-5300TW/80壁面デジタル赤外線トランシーバー用DC電源アダプター

仕様

エレクトロニクス

電圧: 100~240VAC、50/60Hz 出力: 24VDC, 1.5A

メカニカル

ケーブル長: 3m

寸法 (HxWxD) : 28 x 95 x 45mm 重量 : 0.3Kg

色 : 黒

モデル情報

HCS-ADP24V : DC電源アダプター、24VDC、1.5A
(HCS-5300TW/80トランシーバー専用)

HCS-5300CHG/06

充電器



特長

- HCS-5380シリーズ ワイヤレス マイクユニット用
- HCS-5380ユニットを6台同時充電
- 電源:ACアダプター 9VDC,6A

制御と表示

- 充電インディケータ—
- 電源インディケータ—

仕様

エレクトロニクス

電源: ACアダプター、9VDC,6A

消費電力:最大50W

充電時間:約4時間

充電個数:6台(HCS-5380ユニット)

メカニカル

寸法(HxWxD) : 21 x 448 x 316mm

重量 : 0.4Kg

色 : 黒

モデル情報

HCS-5300CHG/06 : 充電器 (HCS-5380ユニット専用)

HCS-ADP15V

DC 電源アダプター、マイクユニット用



特長

- HCS-5300/80シリーズ デジタル赤外線ワイアレス会議ユニット用DC電源アダプター

仕様

エレクトロニクス

電圧:100~240VAC、50/60Hz 出力:15VDC,2.4A

メカニカル

ケーブル長:3m

寸法(HxWxD) : 28 x 95 x 45mm 重量 : 0.3Kg

色 : 黒

モデル情報

HCS-ADP15V : DC電源アダプター、15VDC、2.4A
(HCS-5300/80シリーズマイクユニット専用)

HCS-ADP24V

DC 電源アダプター、HCS-5300TW/80 トランシーバー用



特長

- HCS-5300TW/80壁面デジタル赤外線トランシーバー用DC電源アダプター

仕様

エレクトロニクス

電圧:100~240VAC、50/60Hz 出力:24VDC,1.5A

メカニカル

ケーブル長:3m

寸法(HxWxD) : 28 x 95 x 45mm 重量 : 0.3Kg

色 : 黒

モデル情報

HCS-ADP24V : DC電源アダプター、24VDC、1.5A
(HCS-5300TW/80トランシーバー専用)

HCS-5352

1 x 4ケーブル スプリッター


特長

- 1入力 x 4出力
- メインユニットにはデジタル赤外線トランシーバー端子に HCS-5352ケーブル スプリッターを接続することで、4分岐できます。(トランシーバーの最大接続数は10台まで)

接続

- 4 x 6P-DINソケット
- 6P-DINプラグ付2mケーブル

仕様
エレクトロニクス

電圧: 33VDC (HCS-5300Mメインユニットから供給)

入出力端子数: 1入力 / 4出力

メカニカル

寸法 (HxWxD) : 35 x 149 x 90mm

重量 : 0.32Kg

色 : 黒

モデル情報
HCS-5352: ケーブル スプリッター

(1入力/4出力、HCS-5300シリーズ デジタル赤外線トランシーバー用)

CBL5300

専用トランシーバー ケーブル


特長

- HCS-5300/80シリーズ デジタル赤外線トランシーバー専用ケーブル
- 1 x 6P-DINプラグ
- 1 x 6P-DINソケット
- 6mm φ
- 色: 黒

モデル情報

CBL5300-05-----5m専用トランシーバーケーブル

CBL5300-10-----10m専用トランシーバーケーブル

CBL5300-20-----20m専用トランシーバーケーブル

CBL5300-30-----30m専用トランシーバーケーブル

CBL5300-40-----40m専用トランシーバーケーブル

CBL5300-50-----50m専用トランシーバーケーブル

CBL5300-05CMP---5m専用トランシーバーケーブル (CMP)

CBL5300-10CMP---10m専用トランシーバーケーブル (CMP)

CBL5300-20CMP---20m専用トランシーバーケーブル (CMP)

CBL5300-30CMP---30m専用トランシーバーケーブル (CMP)

CBL5300-40CMP---40m専用トランシーバーケーブル (CMP)

CBL5300-50CMP---50m専用トランシーバーケーブル (CMP)